



Adriatech Europe-Attrezzature di Perforazione-Drilling Equipment

Aste di perforazione "Premium"

La realizzazione di pozzi sempre più profondi per la ricerca idrica ha richiesto macchine di perforazione sempre più potenti con coppie fino a 3000 Kg.m. Questo rende necessario l'utilizzo di aste di perforazione adatte a sopportare elevatissime sollecitazioni torsionali. Le nostre aste perforazione "Premium" hanno le seguenti caratteristiche costruttive:

- Tool joint in acciaio 38NC D4 bonificato, ricavati da pieno e lavorati al tornio a controllo numerico;
- Tubo in N-80;
- Giunzione tra tool joint e tubo realizzata con una filettatura speciale e saldatura circonferenziale;
- I filetti subiscono trattamento di tempra a induzione e fosfatazione.



Aste di perforazione 5" - L 6m.



Tool Joints in acciaio 4145 H Mod

Diam Ø mm.	Lungh. (mm.)	Spess. tubo	Attacco fil.
76	1500 2000 3000	6-8	2 3/8 API Reg.
88,9	1500 2000 3000	8	2 3/8 API Reg. 2 7/8 API Reg. 2 3/8 I.F.
114	3000 5000 6000	8-10	3 1/2 API Reg. 2 7/8 I.F.
127	3000 5000 6000	8-10	3 1/2 API Reg. 3 1/2 I.F.
140	3000 5000 6000	8-10	4 1/2 API Reg 4 I.F.
168	3000 5000 6000	10-12	4 1/2 I.F. 4 1/2 API Reg.
178	3000 5000 6000	10-12	4 1/2 I.F. 5 1/2 I.F.

Diametri e lunghezze diversi sono disponibili su richiesta